

SOTEC C101シリーズ 製品仕様書

モデル名		SOTEC C101W4	SOTEC C101W4B	SOTEC C101B4	SOTEC C101B4B
型番		C101W4	C101W4B	C101B4	C101B4B
カラー		クリスタルホワイト		リッチブラック	
CPU		インテル [®] Atom [™] プロセッサー N270			
	動作周波数	1.60GHz			
	1次キャッシュ	24KB			
	2次キャッシュ	512KB			
	システムバス	533MHz			
チップセット		モバイル インテル [®] 945GSE Express (845GSE + ICH7-M)			
BIOS		Phoenix BIOS			
システムメモリ ^{※1}		PC2-5300/667MHz DDR2 SDRAM 200pin SO-DiMM (533MHz動作)			
	標準	1GB (1GB × 1)			
	最大	2GB (2GB × 1) ^{※2}			
	メモリスロット	1スロット			
ハードディスクドライブ ^{※1※3※4}		120GB (Serial ATA 1.5Gb/s, 5,400rpm)			
オプティカルドライブ		なし			
ディスプレイ		10.1型 ワイドTFTカラー液晶 ^{※5} 最大1,024×600ドット (約1,677万色)			
		800×600ドット / 1,024×768ドット / 1,280×1,024ドット / 1,440×900ドット / 1,600×1,200ドット / 1,680×1,050ドット / 1,920×1,080ドット (約1,677万色)			
グラフィックシステム		インテル [®] グラフィックス・メディア・アクセラレーター 950 (チップセット内蔵)			
	ビデオメモリ	最大224MB (システムメモリより割り当て) ^{※7}			
		Realtek ALC888 オーディオコーデック (HD Audio準拠)			
サウンドシステム		Realtek RTL8111B ギガビット イーサネット コントローラ (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)			
LAN		130万画素 CMOSセンサー搭載 Webカメラ			
Webカメラ		通信速度 最大54Mbps, IEEE 802.11 b/g準拠 ^{※8}			
無線LAN		日本語キーボード (17.5mmピッチ, 2.0mmストローク)			
キーボード		タッチパッド			
ポインティングデバイス		内蔵ステレオスピーカ			
スピーカ		内蔵モノラルマイク			
マイク		メモリースティック/メモリースティックPRO/SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/MMC 共用スロット ^{※9※10}			
メモリーカードスロット		なし			
ExpressCardスロット		ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック) × 1, マイク端子(モノラル ミニジャック) × 1, USB2.0ポート × 2			
インターフェイス		USB2.0ポート × 1, LANポート × 1, 外部ディスプレイ端子(ミニD-Sub 15pin) × 1			
バッテリー		リチウムイオンバッテリー (11.1V, 2,200mAh)			
	動作時間 ^{※11}	約2.1時間			
	充電時間	電源OFF時 約2.2時間 / 電源ON時 約2.2時間			
		入力 AC100～240V ±10%, 50/60Hz : 出力 DC18V, 3.42A			
ACアダプタ		最大時 約80W, 標準時 約13W, 省電力時 1W未満			
消費電力 ^{※12}		I 区分 0.0009 (AA)			
エネルギー消費効率 (省エネルギー基準達成率) ^{※13※14}		265(幅) × 31(高さ) × 185(奥行き) mm (突起物は含まず)			
本体寸法		約1.2kg (バッテリーパック装着時)			
質量		周囲温度 10～35℃ / 周囲湿度 20～80% (ただし結露しないこと)			
動作環境		ACアダプタ, バッテリーパック ^{※15} , 各種マニュアル, 他			
付属品					

型番	C101W4	C101W4B	C101B4	C101B4B
OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 3 正規版			
付属アプリケーション	統合ビジネスソフト	-	Microsoft® Office Personal 2007 (Service Pack 1適用済み)	Microsoft® Office Personal 2007 (Service Pack 1適用済み)

※1 Windows上では1MB=1024³byte, 1GB=1024³byte換算するため実容量より少く表示されます。

※2 標準搭載メモリを取り外し2GBメモリを1枚搭載した場合です。

※3 ハードディスク容量はリカバリ領域を除きCDドライブとDドライブの2つのパーティションに等分割されています。

※4 リカバリ用のデータはハードディスクに保存されています。

※5 液晶ディスプレイは液晶の特性上、ごく一部に非点灯や常時点灯などの画素が存在したり、明るさにむらが出ることがありますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

※6 記載内容はパソコン本体が出力可能な解像度です。お使いのディスプレイにより最大解像度が制限される場合があります。

※7 ビデオメモリの容量は、Intel® Dynamic Video Memory Technology(DVMT)により要求される必要最低限の領域を動的にシステムメモリ内に確保します。製品出荷時のビデオメモリは最大128MBに設定されています。

※8 規格による通信速度は最大54Mbps(理論値)です。実際の通信速度は通信機器間の距離や障害物などの影響等による電波環境や使用環境により異なります。

※9 画像ファイルなど、通常のファイルデータの読み出し・書き込み専用です。マジックゲート メモリースティックに著作権保護(暗号化)を施して記録された音声ファイルは、このスロットに装着した状態で再生することはできません。

※10 SD I/O及び著作権保護機能には対応していません。

※11 JEITA/バッテリー動作時間測定法による動作時間です。実際の動作時間は使用状況により異なります。

※12 「最大時」は電源定格出力より算出した理論上の最大消費電力、「標準時」は出荷構成でOSを起動させた状態での消費電力です。

※13 2007年度基準で表示しています。エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。

※14 省エネルギー基準達成率とは、経済産業省で定められた測定方法により測定した数値を表示語A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上で示したものです。

※15 バッテリーパックは消耗品です。

※16 Windows Media Player では Dolby Digital 対応DVDを再生できません。

※17 本製品にインストールされているYouCam 2Iには、A/バナー機能(代替画像)は搭載されていません。

※18 「eBookJapan」の有料サービスです。本製品には約30種類の立ち読みコンテンツをプリインストールしています。詳細はeBookJapan/ソーテック支店(<http://www.ebookjapan.jp/bs/stc00001.html>)をご参照ください。

※19 本製品の試用期間は使用開始日より30日間となります。

※20 ご利用期間は90日間となっております。期間終了後はご継続(有償契約)のお手続きをおすすめいたします。

※ 付属のソフトウェアは市販のパッケージ商品とは仕様、添付品、マニュアル等において一部異なる場合があります。